

Prepared By			DAILY MAINTENANCE SHEET																												Format No. : SEPL/MAINT/12 Issue Date 01.01.2016						
महीना -			मशीन का नाम/नॉंबर :-																												Rev No.05 , Rev Date.13.10.2020						
सी. नम्बर	चेक पॉइंट्स	क्र. सी	तारीख:-																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	काम शुरू करने से पहले और काम खत्म करने के बाद रोजाना मशीन साफ करें।	रोज																																			
2	सुनननित करें नक सीएनसी चक/कोलेट रनआउट 30 माइक्रोन से कम है।	रोज																																			
3	कापय करने के नलए पावर सोसप की जाँच करें।	रोज																																			
4	नकसी भी ररसाव और एअर दबाव के नलए 4-6 नकलोप्रम/सेंटीमीटर वगय की जाँच करें। (जहाँ भी आवश्यक हो)	रोज																																			
5	ननशान और स्थथनत और ररसाव के अनुसार ऑइल के स्तर की जाँच करें।	रोज																																			
6	सूचीबद्ध सभी चलने वाले नहसोों पर लुनिके ट आ रहा है और कनटोंग ऑइल का 3.50 - 5% लागू है।	रोज																																			
7	हाइडर ोनलक ऑइल के स्तर और दबाव की जाँच करें, CNC चक के नलए दबाव 12-20 नकलोप्रम/सेंटीमीटर वगय होना चानहए।	रोज																																			
8	मशीन शुरू करने से पहले जाँच लें नक सभी फास्टरन पूरी तरह से टाइट है और सभी एक्सेसरीज ठीक हैं।	रोज																																			
9	जाँचें नक सेन्ट्रीफ्यूगल पोप ठीक से काम कर रहा है।	रोज																																			
10	जाँचें नक सभी सेंसर ठीक से काम कर रहे हैं।	रोज																																			
11	मोटर में नकसी भी असामान्य ध्वनन की जाँच करें।	रोज																																			
12	मोटर में नकसी भी असामान्य हीट की जाँच करें।	रोज																																			
13	नवयर - टीयर के नलए मशीन स्टॉपर की जाँच करें।	रोज																																			
14	मशीन टूल और टूल होल्डर की नवयर - टीयर और डैमेज के नलए जाँच करें।	रोज																																			
15	मशीन स्टोपर चे Flange व बोल्ट चे व त्याचा पार्ट चे visual inspection करणे	रोज																																			
16	सेन्ट्रीफ्यूगल ऑइल नफल्टर को साफ करें।	साप्तानहक																																			
17	मुख्य मोटर बेल्ट की स्थथनत (ढीली, डैमेज) और नघसाव के नलए टाइनमोंग बेल्ट की जाँच करें।	साप्तानहक																																			
18	हाइडर ोनलक नफल्टर साफ करें।	साप्तानहक																																			
19	सभी ग्रीनसोंग क्षेत्र पर ग्रीनसोंग करें।	साप्तानहक																																			
20	क्लीन कू लन्ड और लुिके ट निल्टर।	साप्तानहक																																			
21	ऑइल टैंक की सफाई करें।	क्वाटरली																																			
ऑपरेटर साइन											सुपरवाइजर साइन																										
Prepared By											Approved By																										
नटप्यनणयों																																					